

Betonverharding						
<b>10010</b>	Leveren en aanbrengen Artcrete Stencilprint Situering: .....	m2	00,00	V		
<b>10011</b>	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag Situering: zie tekening Ongewapende betonverharding. Totale breedte 2,00 m; in 1 keer aan te brengen Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. .... Laagdikte 0,15 m Betonspecie voor grindbeton: Milieuklasse XF4 Consistentie: S2 Maximum korrelafmeting: N16 Sterkteklasse C28/35 (karakteristieke kubusdruksterkte) voorzien van kleurstof nader te bepalen kleur type. Cementsoort: naar keuze van de aannemer Toevoegen Crackstop 12 mm, 18 micron kunststofvezel 600 gram per m <sup>3</sup> . Betonmortel. Conform CUR-aanbeveling 42. Maatregelen treffen om vochtonttrekking door de ondergrond te voorkomen.	m2			00,00	
		m3			00,00	
		kg			00,00	
<b>10012</b>	Aanbrengen textuur in betonoppervlak Situering: Aangebracht betonoppervlak Het aanbrengen van Stencil betonprint. Kwaliteit stencils tweezijdig voorzien van p.e coating, materiaal 600gr/m <sup>2</sup> aan te brengen in verse beton met een stencilroller. Motief nader te bepalen. Indien gewenst betonspecie-oppervlak instrooien met: 2.5 kg/m2 kleuoppervlakte verharder, colour hardener kleur nader te bepalen, aanbrengen in bovenste laag van beton en inschuren. Na voldoende droging van het verse betonoppervlak toplaag voorzien van curing 0,2 l/m2 type WB II. (Gemodificeerd) Na voldoende uitharding en droging van het betonoppervlak toplaag voorzien van blanke coating, 0,2 l/m2 type Topsealer elastisch of een Water Based Sealer tot voldoende dekking is verkregen. Registratie Benelux merknaam: ARTCRETE BUILDING PRODUCTS NEDERLAND B.V. Tel. 020-6 814 815 Fax. 020- 6 814 718	m2			00,00	
		kg			00,00	
		ltr			00,00	
		ltr			00,00	
<b>10013</b>	Aanbrengen dwarsvoegen Niet verdeuvelde dwarsvoeg H.O.H. 4 m d.m.v. zagen in verse beton 1/3 van de dikte van het beton, e.e.a. ter beoordeling van de verwerker. Krimpvoegen afkitten in kleur van de betonmortel, breedte 3 mm.	m1			00,00	