

Febond Hechtemulsie

Productbeschrijving

Artcrete Febond Hechtemulsie is gebaseerd op een watergedragen polymeedispersie voor toepassing in hydraulische mortels en hechtbruggen.

Productvoordelen

- * Hecht-, aanbrand-, voorstrijk- en toeslagmiddel
- * Voor cement-, gips- en kalkmortels
- * Sterk en elastisch
- * Voor binnen en buiten
- * Voor wand en vloer

Producteigenschappen en toepassingen

Febond wordt al dan niet met water verdund om als voorstrijkmiddel op alle soorten ondergronden toegepast te worden.

Cement-, gips- en kalkmortels worden sterker en vaster door toevoeging van Febond aan het aanmaakwater.

Tevens wordt de aanhechting van mortels verbeterd.

De hechting van traditionele aanbrandlagen wordt beduidend verbeterd door toevoeging van Febond.

Mortels met een toevoeging van Febond hebben een hogere druk- en buigtreksterkte.

Febond is toepasbaar voor tegelzeters-, stucadoors- en vloerenleggerswerkzaamheden.

Technische gegevens

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| * Werkzame stof | polymeedispersie |
| * Max. chloridegehalte | < 0,05% |
| * Soortelijk gewicht | ca. 1,06 kg/liter |
| * Kleur | melkachtig/
na droging transparant |
| * pH-waarde | ca. 7,5 |
| * Viscositeit | 12.000mPas |
| * Geur | vrijwel reukloos |
| * Droogtijd | 1 à 2 uur |

Verwerking

Als toeslagmiddel:

Voor gebruik als toeslagmiddel is de richtlijn dat maximaal 10% Febond van het bindmiddelgewicht gebruikt kan worden ter verbetering van de algehele morteleigenschappen zoals verwerkbaarheid, sterkte, waterdichtheid, reductie van krimp en een stofvrij oppervlak.

Als voorstrijkmiddel:

Op gladde en gesloten ondergronden onverdund toepassen. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond kan een verdunning tot maximaal 4 delen water op 1 deel Febond gebruikt worden.

Verbruik

Een hoeveelheid van 1 liter is voldoende voor ca. 30 m². Het een en ander is afhankelijk van de toepassing alsmede de hoedanigheid van de ondergrond.

Bestelgegevens

Emmer 10ltr / 44 stuks per pallet

Opslag, transport en houdbaarheid

Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar.

Veiligheid en milieu

Voor bijzonderheden het separate veiligheidsblad raadplegen.

Het product is bij deskundig gebruik ongevaarlijk.

Overige informatie

Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik. De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben ontstaan door het gebruik van deze informatie.