

## Artcrete Lossingspoeder

### Productbeschrijving

Artcrete lossingspoeder is een droog mengsel van zeer fijne waterafstotende poeders om zorg te dragen voor het niet kunnen hechten of plakken van betonprint systemen op nog verse betonoppervlakten, zoals printmatten of decoratieve printmotief rollers all of niet in combinatie met het stencilprintsysteem.

Artcrete lossingspoeder neutraal heeft een witte kleur. Het lossingspoeder kan voorzien worden van diverse kleurpigmenten om kleurnuance's te creëren op de toe te passen printmotieven.

### Productvoordelen

- \* Voor het optimaal aanbrengen betonprint matten
- \* Geen beïnvloeding/beschadiging van printmotieven
- \* Te combineren met gepigmenteerde lossingspoeders
- \* Betonprintmotieven met een authentiek uiterlijk
- \* Verkrijgbaar in 8 verschillende kleurnuance's
- \* Te combineren met Artcrete colour hardener
- \* Voorkomt tevens uitdrogen van de beton

### Producteigenschappen en toepassingen

Artcrete lossingspoeder wordt gebruikt bij alle betonprint systemen om een gefigureerd betonoppervlak te creëren. Tevens geschikt voor prefab betonelementen en onder architectuur ontworpen esthetische betonoppervlakten.

### Technische gegevens

- \* Leveringsvorm                      fijn poeder
- \* Kleuren                                kleurloos + 8 kleuren

### Verwerking

Artcrete lossingspoeder moet direct voordat het aanbrengen van het betonprintsysteem of printmatten worden aangebracht. Indien colour hardeners worden toegepast het lossingspoeder aanbrengen nadat de colour hardener is aangebracht op het betonoppervlak. Het lossingspoeder handmatig aanbrengen door dit dicht bij de betonoppervlak gelijkmatig uit te strooien. Het doel is om een dunne losse homogene laag aan te brengen over het gehele betonoppervlak. Nieuwe of schone printmatten aan de printmotief zijde van de mat voorzien van een dun laagje lossingspoeder voor gebruik. Het is niet de bedoeling om lossingspoeder in te spanen of in te schuren in de betonoppervlak. Nadat het betonoppervlak voorzien is van zijn printmotief is het lossingspoeder te verwijderen door middel van het afspoelen van de betonoppervlak met water. Indien het betonoppervlak geheel schoon dient te zijn dan kan een pre-seal hiervoor zorg dragen. Zodra het beton grotendeels uitgehard en droog is, dit voorzien van een Artcrete Lusterseal.

### Verbruik

Artcrete lossingspoeder worden geleverd 10 kg emmers.

### Bestelgegevens

Zakken à 20kg

### Opslag, transport en houdbaarheid

Het product droog transporteren en opslaan. In ongeopende originele verpakking onbeperkt houdbaar.

### Veiligheid en milieu

Zie hiervoor het separate veiligheidsblad. Het product is bij normaal gebruik ongevaarlijk.

### Overige informatie

Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik. De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben ontstaan door het gebruik van deze informatie.