

## Luster Seal

### Productbeschrijving

Artcrete Luster Seal is een acrylaatsealer op oplosmiddelbasis voor betonprintsystemen, betonvloeren, sierstraatwerk en natuursteen.

### Productvoordelen

- \* Intense verdieping van de kleur
- \* Verbetering van de glansgraad
- \* Bescherming tegen verontreiniging
- \* Voorkomt vlekken door algen, schimmels en olie
- \* Gebruiksvriendelijk
- \* Sneldrogend

### Producteigenschappen en toepassingen

Artcrete Luster Seal is speciaal bedoeld voor het sealen van nieuwe en bestaande betonprintsystemen en betonvloeren.

Artcrete Luster Seal dicht de poriën in de betonlaag en verhindert de mogelijkheid van indringing van vuil, vet en olie. Algen- en schimmelgroei zijn na het sealen met Artcrete Luster Seal niet meer mogelijk.

Door de speciale samenstelling treedt er door het sealen met Artcrete Luster Seal een intense kleurverdieping op die juist bij gekleurd beton tot zeer fraaie resultaten leidt.

Artcrete Luster Seal wordt standaard in glans geleverd.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan een herhaling na enkele jaren nodig zijn.

### Technische gegevens

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| * Werkzame stof      | acrylaathars           |
| * Oplosmiddel        | xyleen                 |
| * Soortelijk gewicht | ca. 0,8 kg/liter       |
| * Kleur              | kleurloos              |
| * Viscositeit        | ca. 100mPas (waterdun) |
| * Geur               | aromatisch             |
| * Opmerking          | product is brandbaar   |

### Verwerking

De ondergrond dient absoluut schoon, stofvrij en droog te zijn.

Betonprintsystemen mogen geen lossingmiddelen meer bevatten. De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet tijdens de verwerking en droging tussen de +5°C en +25°C liggen. Tevens dient er binnen 4 uur na aanbrengen geen regenverwachting te zijn.

Artcrete Luster Seal is gebruiksklaar en wordt aangebracht met een roller, airless spuit of kwast. Het product bij voorkeur in twee dunne lagen aanbrengen in plaats van één dikke laag.

De droogtijd tussen twee lagen bedraagt 2 uur. Na 12 uur is het object beloopbaar. Autoverkeer is eerst na 48 uur mogelijk.

Bij gevulderde betonvloeren dient het product grotendeels in de poriën van de betonlaag in te dringen. In geen geval mag plasvorming optreden.

Het product mag niet vermengd worden met andere preparaten. Verdunningen kunnen tot 50% geschieden met xyleen.

Gereedschap met xyleen reinigen.

Attentie: het product is brandbaar.

### Verbruik

Ca. 3,5m<sup>2</sup> voor 1liter. Dit verbruik is indicatief en is afhankelijk van de dichtheid en absorptievermogen van het oppervlak.

### Bestelgegevens

Blikken van 25ltr

### Opslag, transport en houdbaarheid

Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar.

### Veiligheid en milieu

Xi (irriterend voor huid en ogen) volgens Richtlijn 1907/2006/EG (REACH). Voor bijzonderheden het separate veiligheidsblad raadplegen. Het product is bij deskundig gebruik ongevaarlijk.

### Overige informatie

Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik. De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben ontstaan door het gebruik van deze informatie.